

El sistema de **Ultrafiltración residencial Osmofilt** le permite tener agua de alta calidad a un bajo costo, además de que es de fácil instalación y mantenimiento, ya los repuestos son de fácil cambio (kwik-change).

El sistema de Ultrafiltración Osmofilt es una opción económica con respecto a la osmosis inversa, ya que proporciona agua de alta calidad, conserva los minerales del agua, trabaja con baja presión (15 psi), es de fácil y rápida instalación.



Especificaciones:

- Presión Mín/ Max de Trabajo: 15-50 psi (Mínimo 10 Metros de Columna de Agua o Dos pisos de altura entre tinaco y sistema de purificación)
- Flujo máximo: 1.89 Litros por minuto

Incluye:

1. Filtro para remoción de sedimentos: Polipropileno fundido 5 micras.
2. Filtro de Carbón Activado en Bloque para remoción de cloro, color, olor y sabor del agua
3. Membrana de Ultrafiltración para remoción de bacterias y virus.
4. Llave Cuello de Ganso
5. Kit de instalación



Mantenimiento recomendado por etapa (Uso residencial):

- (1)** Cambio de filtro para eliminar sedimentos : **cada 6 meses**
- (2)** Cambio de filtro de carbón activado : **cada 6 meses**
- (3)** Cambio de membrana Ultrafiltración: **cada 12 meses**